

# USB3.2 Gen1 Typ-C Universal Triple 4K Charging Dock



## Produktname:

USB3.2 Gen1 Typ-C Universal Triple 4K Charging Dock

**Produktserie:** Docking Station

**Artikelcode:** CSV-1562

**EAN code:** 8719214471293

**UPC code:** 841615101481

## Beschreibung:

Die CSV-1562 ist eine USB3.2 Gen1 Typ-C Universal Triple 4K Charging Docking Station. Die Universal Charging Dock wurde entwickelt, um Ihre vielfältigen Konnektivitätsanforderungen zu erfüllen. Die USB 3.2 Gen1 Schnittstelle unterstützt bis zu 5 Gbps Bandbreite, was Ihnen Super Speed Datentransfer zwischen Ihren favorisierten USB Peripherieprodukten ermöglicht und den gleichzeitigen Anschluss von bis zu drei externen 4K Displays, 2x 4K60Hz displays and 1x 4K30Hz(erfordert DP™ Alt Mode Unterstützung durch die Quelle). Zusätzlich bietet sie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung-bis zu 1Gbps und Audio und Mikrofon Ausgänge. Durch den Einsatz von Power Delivery(PD) Ladetechnologie, die Upstream Ladefunktion über die USB3.2 Gen1 Typ-C Schnittstelle, können Sie ein verbundenes Smartphone / Tablet / Laptop laden. Darüber hinaus erlaubt Ihnen die Kensington Lock Option Ihre Docking Station zu sichern. Alles was Sie für den Einsatz der Dock benötigen ist ein freier USB 3.2 Gen 1 Port auf Ihrem Laptop oder Ultrabook um die Universal Triple 4K Charging Docking Station über ein einziges USB Typ-C Kabel zu verbinden.

**Laden:** Laptops / Ultrabooks / Tablets haben oft nur begrenzte Verbindungsmöglichkeiten. Durch den Einsatz der PD Ladetechnologie und der Upstream-Ladefunktion über die USB Typ-C Schnittstelle bietet die Club3D USB Type C Charging Dock eine einzigartige Funktionalität. Sie wird das Notebook mit bis zu 60 Watt laden und über den Downstream Port an der Vorderseite kann zusätzlich Ihr Smartphone mit bis zu 7.5 Watt geladen werden.

Schließen Sie mehrere Displays an Ihr Ultrabook an. Ultrabooks und Notebooks werden immer leistungsfähiger aber gleichzeitig auch immer schlanker in der Bauweise. Mit einem einzigen freien USB3.2 Gen 1 Port können Sie nun mehrere HDMI™ und/oder DisplayPort™ Bildschirme gleichzeitig betreiben. Alles was dafür nötig ist, ist ein freier USB3.2 Gen 1 Port an Ihrem Smartphone, Laptop oder Ultrabook um die Universal Triple 4K Charging Docking Station mit einem einzigen USB Kabel anzuschließen. Die Docking Station wird Ihnen beispiellose Verbindungsmöglichkeiten für bis zu drei 4K Displays zur Verfügung stellen. Egal ob es zweimal über die DisplayPort™ Ausgänge oder dreimal über die HDMI™ Ports ist. Die Installation ist einfach und unkompliziert durchzuführen, vorausgesetzt dass Ihr System diese Funktion unterstützt. .

## Features:

- Ermöglicht Triple 4K Display Erweiterung gleichzeitig
- Upstream Port
  - 1x USB3.2 Gen1 Typ-C Port
- Downstream Ports
  - 4x USB3.2 Gen1 Typ-A Ports (5V/0.9A)
  - 1x USB3.2 Gen1 Typ-A Port (Fast Charging)
  - 1x USB3.2 Gen1 Typ-C Port
- Unterstützt Audio 2.1 Kanal
- Unterstützt Gigabit Ethernet
- Unterstützt Displayport™ (4096 x 2160@60Hz)
- Unterstützt 5K (verbunden mit 2 DP Displays gleichzeitig)
- Unterstützt HDMI™ (3840x2160@60Hz)
- Unterstützt PD Charging (für NB)
  - 20/15/12/9/5V@3A, bis zu 60W
- Kensington Lock
- Power On/Off Knopf auf der Vorderseite

## Hinweis:

- Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/ Bildwiederholraten unterstützt!
- Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwiederholraten bestmöglich unterstützt werden.

Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite [www.club-3d.com](http://www.club-3d.com) oder senden Sie uns eine Mail an [support@club-3d.com](mailto:support@club-3d.com).



## Betriebssystemunterstützung:

- Windows®10, Mac OS®

## In der Verpackung:

- CSV-1562 Docking Station
- Externes Netzteil 100-240VAC, 135W, Stromkabel (Länderversion bei der Bestellung angeben)
- USB-C Kabel mit USB-C auf USB-A Adapter St./St. 1 Meter
- Schnellinstallationsanleitung

## Unterstützte Auflösungen

### Eingang:

- USB3.2 Gen 1 Typ-C Buchse

### Ausgang:

- 3x HDMI™ Buchse
- 2x DisplayPort™ Buchse
- 5x USB3.2 Gen 1 Typ-A Buchse
- 1x USB3.2 Gen 1 Type-C Buchse zum PD-Laden ausschließlich
- Gigabit Ethernet RJ45 Buchse
- Kopfhörer und Mikrofon Buchse

## Weitere Info:

- Verpackungsgröße: 29,8 x 9,2 x 15 cm
- Produktgröße: 25 x 8,3 x 3,4 cm
- Verpackungsgewicht: 282 Gramm
- Produktgewicht: 399 Gramm
- USB-C Gewicht: 55 Gramm
- Netzteil Gewicht: 670 Gramm
- Gesamtgewicht: 1406 Gramm
- Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen

Warnung - Sichere Verwendung: Nur in einer Höhe von 2000m und darunter zu verwenden!

## Eingang:



## Ausgang:



CSV-1562 Resolution test (Multi output)					
USB-C with DisplayLink Driver					
	DisplayPort 1	DisplayPort 2	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
<b>Triple output</b>	3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz			3840x2160 @ 30Hz
			3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 30Hz
	3840x2160 @ 60Hz			3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 30Hz
		3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz		3840x2160 @ 30Hz
<b>Dual output</b>	3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz			
			3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz	
	3840x2160 @ 60Hz			3840x2160 @ 60Hz	
		3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz		
	3840x2160 @ 60Hz				3840x2160 @ 30Hz
		3840x2160 @ 60Hz			3840x2160 @ 30Hz
			3840x2160 @ 60Hz		3840x2160 @ 30Hz
				3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 30Hz
	5120x2880 @ 60Hz				3840x2160 @ 30Hz
<b>Single output</b>	3840x2160 @ 60Hz				
		3840x2160 @ 60Hz			
			3840x2160 @ 30Hz		
				3840x2160 @ 60Hz	
					3840x2160 @ 30Hz
	5120x2880 @ 60Hz				
USB-A with DisplayLink Driver					
	DisplayPort 1	DisplayPort 2	HDMI 1	HDMI 2	
<b>Dual output</b>	3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz			
			3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz	
	3840x2160 @ 60Hz			3840x2160 @ 60Hz	
		3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz		
<b>Single output</b>	3840x2160 @ 60Hz				
		3840x2160 @ 60Hz			
			3840x2160 @ 60Hz		
				3840x2160 @ 60Hz	
	5120x2880 @ 60Hz				