

# USB Typ C 4-in-1 Hub auf HDMI™ 4K60Hz USB Typ C PD USB Typ A / Audio Buchse



## Produktname

USB Typ C 4-in-1 Hub auf HDMI™ 4K60Hz  
USB Typ C PD / USB Typ A / Audio Buchse

## Produktserie

Docking Station

## Artikelcode

CSV-1591

## EAN Code

8719214471453

## UPC Code

841615101634



## Beschreibung:

Club 3D CSV-1591 ist ein 4-in-1 USB Typ C Hub mit HDMI™, USB Typ-A 2.0, 3.5mm Audio und USB Typ C PD Ladefunktion. Das Design ist perfekt für alle DP Alt-Mode geeigneten Produkte. Mit diesem Hub können Sie Ultra High Definition Video Ihres Rechners auf einem großen Bildschirm oder auch fantastische Musik genießen, USB 2.0 Daten übertragen und USB Typ C PD Adapter verbinden um Ihren Host zu laden

Dieser Hub funktioniert mit allen USB Typ C und Thunderbolt™ 3 Geräten, die DP Alt Mode unterstützen. Wenn der Hub an einen Thunderbolt™ 3 Host angeschlossen ist, überträgt das Produkt ein DP™ Signal.

## Betriebssystemunterstützung:

Alle

## In der Verpackung:

- CSV-1591, 4-in-1 Hub
- Schnellinstallationsanleitung

## Verfügbare Schnittstellen:

- Upstream:
  - 1x USB Typ C Stecker (Host Verbindung)
- Downstream:
  - 1x HDMI™ 4K60Hz Buchse für die Verbindung zum Monitor
  - 1x USB Typ A, BC1.2 Laden
  - 1x USB Typ C Buchse, nur PD Laden (Max 100W)
  - 1x 3.5mm Audio Buchse

## Weitere Info:

- Verpackungsgröße: 10 x 10 x 3 cm
- Produktgröße: 7.2 x 3.2 x 0.9 cm
- Produktgewicht: 35 Gramm
- LDPE-Beutel Gewicht: 5 Gramm
- Verpackungsgewicht: 65 Gramm
- Gesamtgewicht: 105 Gramm
- Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen

## Features:

- Upstream:
    - 1x USB Typ-C Stecker (Verbindung zum Host) Unterstützt DP1.2 Alt Mode, mit maximaler Bandbreite von 5.4Gbps pro Lane, 4 Lanes 21.6Gbps
  - Downstream:
    - 1x HDMI™ Buchse
      - Unterstützt HDMI™ max 4K/60Hz 4:4:4 8bit mit 18Gbps Bandbreite
      - Unterstützt 6/8/10/12 bit Farbtiefe Ausgabe
      - Unterstützt Ausgabe Pixelformat RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2
      - Unterstützt HDCP 2.2 & HDCP1.4
      - Unterstützt HDR
    - 1x USB Typ A 2.0 Max 480Mbps Bandbreite
      - Unterstützt BC 1.2 mit max 7.5W(5V@1.5A) Downstream Laden
      - 1x 3.5mm Audio Buchse\*
        - Unterstützt 48K/44.1KHz Sampling Rate
        - Audio Ausgang
- \*Notiz: Audio kann ausgegeben werden über HDMI oder die 3.5mm Audio Buchse, die nachfolgende Beschreibung erklärt die Prioritäten des Audio



w e connect

Disclaimer:  
While we endeavor to provide the most accurate, up-to-date information available, the content on this document may be out of date or include omissions, inaccuracies or other errors. Therefore Club 3D does not accept any rights claimed on the content of this document. Please refer to a full overview of our Legacy Terms and Conditions on [www.club-3d.com](http://www.club-3d.com). All other brand names are trademarks or registered trademarks and are the property of their respective owners. All content is subject to change without prior notice.