

DisplayPort™/HDMI™ KVM Switch auf Dual DisplayPort™ 4K 60Hz



Produktname:

DisplayPort™/HDMI™ KVM Switch auf Dual DisplayPort™ 4K 60Hz

Produktserie:

Video Splitter

Artikelcode:

CSV-7210

EAN code:

8719214472238

UPC code:

841615102457

Beschreibung:

Der CSV-7210 ist ein leistungsstarker DisplayPort™ KVM (Keyboard, Video und Maus)-Umschalter. Es leitet hochauflösende Videos bis zu 4096 x 2160 bei einer Auflösung von 60 Hz und Audio von jeder DisplayPort™-Quelle zu jedem HDMI™- oder DisplayPort™-unterstützten Display. Dieser DisplayPort™ KVM-Umschalter verfügt nicht nur über die Umschaltfunktion per Tastendruck, sondern auch über eine intelligente Hot-Plug-Funktion, die Wechseln ermöglicht, ohne das Geräte ausschalten zu müssen.

Features:

- Unterstützt eine Auflösung von bis zu 4Kx2K@60Hz
- Unterstützt RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Unterstützung der KVM-Funktion
- Unterstützt ein DisplayPort™- oder HDMI™-Display und einen Satz aus Tastatur und Maus zur Steuerung von zwei PCs mit DisplayPort™-Anschlüssen
- **DisplayPort™**
Unterstützt 8,1 Gbit/s pro Kanal (32,4 Gbit/s alle Kanäle) Bandbreite
Unterstützt 16 Bit pro Kanal (48 Bit alle Kanäle) Deep Color
Unterstützt HDR
- **HDMI™**
Unterstützt 6 Gbit/s pro Kanal (18 Gbit/s alle Kanäle) Bandbreite
Unterstützt 12 Bit pro Kanal (36 Bit alle Kanäle) Deep Color
Unterstützt HDCP 2.2/1.4
Unterstützt HDR
- Unterstützung der Infrarot-Fernbedienungsfunktion
- Unterstützung für das Umschalten von LED-Anzeigen

Unterstützte Auflösungen:

- max. Auflösungen 3840*2160@60Hz, 4096*2160@60Hz

Konnektoren	Arbeitsfrequenz
Konsolen-Konnektoren	HDMI™ Bandbreite 18G
	DisplayPort™ Bandbreite 32.4G
	Mechanisches
	Material Metall
	Größe (L-B-H) 17,8 x 7,5 x 2,6 cm
	Gewicht (Netto) 370 Gramm
	Umgebungs-Betriebstemperatur
	Betriebstemperatur 0°C to 45°C
	Betriebsfeuchtigkeit 10% bis 85% RH (Keine Kondensation)
	Lagertemperatur -10°C to +80°C
	Lagerfeuchtigkeit 5% bis 90% RH (Keine Kondensation)
	Stromanforderungen
	Externes Netzteil DC 5V
	Stromverbrauch (Max) 12W
	Mechanisches
	Material Metall
	Größe (L-B-H) 17,8 x 7,5 x 2,6 cm
	Gewicht (Netto) 370 Gramm
	Umgebungs-Betriebstemperatur
	Betriebstemperatur 0°C to 45°C
	Betriebsfeuchtigkeit 10% bis 85% RH (Keine Kondensation)
	Lagertemperatur -10°C to +80°C
	Lagerfeuchtigkeit 5% bis 90% RH (Keine Kondensation)
	Stromanforderungen
	Externes Netzteil DC 5V
	Stromverbrauch (Max) 12W

Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com.



Betriebssystemunterstützung:

- Windows/Apple Mac OS

In der Verpackung:

- 1x CSV-7210 DisplayPort™ KVM-Switch
- 1x Externe Stromversorgung 5 V 3 A
- 1x IR-Fernbedienung x1
- IR-Extender
- 2x Kabel USB-Typ-B-Stecker auf USB-A-Stecker
- QR-Code zum Herunterladen der Schnellinstallationsanleitung (QIG)

Verfügbare Schnittstellen

Eingang:

- **PC 1** - DisplayPort™ + USB + Mikrofon + Stereoanschluss
- **PC 2** - DisplayPort™ + USB + Mikrofon + Stereoanschluss
- 3,5-mm-Mikrofoneingang
- DC 5V - Netzteil

Ausgang:

- 1x HDMI™-Buchse
- 1x DisplayPort™-Buchse
- 1x MIKROFON
- 1x Stereobuchse
- 1x USB-Mausanschluss
- 1x USB-Tastaturanschluss
- 3,5-mm-Stereoanschluss

Weitere Info:

- Verpackungsgröße: 23 x 18 x 5,5 cm
- Produktgröße: 17,8 x 7,5 x 2,6 cm
- Verpackungsgewicht: 145 Gramm
- Produktgewicht: 370 Gramm
- USB Typ-B Kabel mit Stecker, Gewicht: 54 Gramm/Stück - 2x = 108 Gramm
- IR Fernbedienung inkl. Batteriegewicht: 16 Gramm
- IR Verstärker Gewicht: 33 Gramm
- Netzteil Gewicht: 107 Gramm
- Gesamtgewicht: 779 Gramm
- Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen

Eingang:



Ausgang:

