

# Base de carga universal USB3.2 Gen1 Tipo-C triple 4K



## Nombre del producto:

Base de carga universal USB3.2 Gen1 Tipo-C triple 4K

**Serie del producto:** Docking station

**Código del producto:** CSV-1562

**Código EAN:** 8719214471293

**Código UPC:** 841615101481

## Descripción:

El CSV-1562 es una estación de carga universal USB3.2 Gen1 Type-C triple de 4K.

La base de carga universal está diseñada para satisfacer sus demandas de conectividad más versátiles. La interfaz USB 3.2 Gen1 admite un ancho de banda de hasta 5 Gbps, lo que le permite disfrutar de una transmisión de datos a gran velocidad entre sus periféricos USB favoritos y permite hasta 2 pantallas externas de 4K60Hz y 1x 4K30Hz simultáneamente (necesita compatibilidad con el modo DP™ Alt de la fuente) además ofrece una conexión de red cableada de hasta 1Gbps, así como salida de audio y micrófono. Al adoptar la tecnología de carga PowerDelivery (PD), la función de carga ascendente a través de la interfaz USB3.2 Gen1 Tipo-C puede cargar un teléfono celular / tableta / ordenador portátil conectados. Además, la opción de bloqueo Kensington agregada también le permite asegurar su base. Todo lo que necesita es un puerto USB 3.2 Gen1 libre en su ordenador portátil o Ultrabook para conectarse a la estación de carga universal triple 4K a través de un solo cable USB tipo C.

**En carga:** Las computadoras portátiles / UltraBooks / Tablets a menudo tienen posibilidades de conectividad limitadas. Al adoptar la tecnología de carga PD y la función de carga ascendente a través de la interfaz USB tipo C, la base de carga USB tipo C Club3D ofrece una funcionalidad única. Cargará su computadora portátil hasta 60 vatios y, a través del puerto de descarga en la parte frontal, puede cargar su teléfono hasta 7,5 vatios. Dele a su Ultrabook más pantallas. Los Ultrabooks y portátiles son cada vez más potentes y más pequeños físicamente. Con un solo puerto USB3.2 Gen1 disponible, ahora puede manejar una pantalla HDMI™ y / o Displayport™ simultáneamente. Todo lo que necesita es un puerto USB3.2 Gen1 libre en su teléfono, ordenador portátil o Ultrabook para conectarse a la estación de carga universal triple 4K a través de un solo cable USB. La estación de acoplamiento le proporcionará opciones de conexión incomparables para hasta tres pantallas de 4K. Ya sea a través del doble de la conexión DisplayPort™ o del triple de los puertos HDMI™. La configuración es fácil y sencilla de realizar, siempre que su sistema admita esta función.

## Características:

- Habilitación de la extensión de pantalla Triple 4K a la vez
- Puerto de entrada
  - Puerto USB3.2 Gen1 Tipo-C x1
- Puerto de salida
  - Puertos USB3.2 Gen1 Tipo A (5V / 0.9A) x4
  - Puerto USB3.2 Gen1 tipo A (carga rápida) x1
  - Puerto USB3.2 Gen1 Tipo-C x1
- Soporte de audio 2.1 canales
- Soporta Gigabit Ethernet
- Admite Displayport™ (4096 x 2160 a 60 Hz)
- Admite 5K (conéctese a 2 pantallas DP simultáneamente)
- Soporta HDMI™ (3840x2160 @ 60Hz)
- Soporte de carga PD (para NB)
  - 20/15/12/9 / 5V @ 3A, hasta 60W
- Cerradura Kensington
- Botón de encendido / apagado en la parte delantera

## Nota:

- ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones / frecuencias de actualización!
- ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización!

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra página web [www.club-3d.com](http://www.club-3d.com) o no dude en enviarnos un correo electrónico a [support@club-3d.com](mailto:support@club-3d.com) y será un placer ayudarle.



## Soporte de sistema operativo:

- Windows®10, Mac OS®

## En la caja:

- Estación de acoplamiento CSV-1562
- Fuente de alimentación externa 100-240 VCA, 135 W, PowerCord (especifique el enchufe al realizar el pedido)
- Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A M / M1m / 3,28 "
- Guía de Instalación Rápida

## Interfaces disponibles

### Entrada:

- USB3.2 Gen1 tipo C hembra

### Salida:


- 3x HDMI™ hembra
- 2x DisplayPort™ hembra
- 5 puertos USB3.2 Gen1 tipo A hembra
- 1x USB3.2 Gen1 Type-C Hembra Solo para carga PD
- Conector Gigabit Ethernet RJ45
- Conectores para auriculares y micrófono

## Otra información:

- Tamaño de la caja: 29,8 x 9,2 x 15 cm / 11,73 x 3,62 x 5,91 "
- Tamaño del dispositivo: 25 x 8,3 x 3,4 cm / 9,84 x 3,27 x 1,34 "
- Peso de la caja: 282 gr / 9,95 oz
- Peso del dispositivo: 399 gr / 14 oz
- Peso USB-C: 55 gr / 1,94 oz
- Peso del adaptador de corriente: 670 gr / 23,63 oz
- Peso total: 1406 gr / 49,6 oz
- Cumple con los requisitos de ROHS, FCC y CE EMI

Advertencia de seguridad: solo para uso a una altitud máxima de 2000 metros/6562 pies.

## Entrada:



## Salida:



CSV-1562 Resolution test (Multi output)					
USB-C with DisplayLink Driver					
	DisplayPort 1	DisplayPort 2	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3
<b>Triple output</b>	3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz			3840x2160 @ 30Hz
			3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 30Hz
	3840x2160 @ 60Hz			3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 30Hz
		3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz		3840x2160 @ 30Hz
<b>Dual output</b>	3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz			
			3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz	
	3840x2160 @ 60Hz			3840x2160 @ 60Hz	
		3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz		
	3840x2160 @ 60Hz				3840x2160 @ 30Hz
		3840x2160 @ 60Hz			3840x2160 @ 30Hz
			3840x2160 @ 60Hz		3840x2160 @ 30Hz
				3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 30Hz
	5120x2880 @ 60Hz				3840x2160 @ 30Hz
<b>Single output</b>	3840x2160 @ 60Hz				
		3840x2160 @ 60Hz			
			3840x2160 @ 30Hz		
				3840x2160 @ 60Hz	
					3840x2160 @ 30Hz
	5120x2880 @ 60Hz				
USB-A with DisplayLink Driver					
	DisplayPort 1	DisplayPort 2	HDMI 1	HDMI 2	
<b>Dual output</b>	3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz			
			3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz	
	3840x2160 @ 60Hz			3840x2160 @ 60Hz	
		3840x2160 @ 60Hz	3840x2160 @ 60Hz		
<b>Single output</b>	3840x2160 @ 60Hz				
		3840x2160 @ 60Hz			
			3840x2160 @ 60Hz		
				3840x2160 @ 60Hz	
	5120x2880 @ 60Hz				