

USB Tipo-C 3.2 Gen1, concentrador 6 en 1 con HDMI™8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Tipo-A, RJ45 y 2xUSB Tipo-C, carga de datos y PD de 100 watio



Nombre del producto:

USB Tipo-C 3.2 Gen1, concentrador 6 en 1 con HDMI™8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Tipo-A, RJ45 y 2xUSB Tipo-C, carga de datos y PD de 100 watio

Serie del producto:

Docking Station

Código del producto:

CSV-1596

Código EAN:

8719214472344

Código UPC:

841615102594

Descripción:

El Club 3D CSV-1596 es un concentrador 6 en 1 USB Tipo-C 3.2 Gen1 con HDMI™8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Tipo-A, RJ45 y 2xUSB Tipo-C, carga de datos y PD de 100 watio, lo que proporciona una solución ideal para extender el puerto del host Tipo-C/Thunderbolt (PC/Laptop/Teléfono móvil, etc.), especialmente diseñado para aquellos hosts con un solo puerto Tipo-C. Este concentrador adopta el IC compatible con el modo Alt DP1.4 más reciente, lo que permite salida de video HDMI™ con un máx. 8K30Hz-4K120Hz y, mientras transfiere datos USB 3.1 con un máximo de 5 Gbps. Los puertos de datos USB tipo A y tipo C le permiten conectar 4 dispositivos USB simultáneamente. 1 Gigabit Ethernet para Ethernet ultrarrápido. Además, la hembra tipo C es compatible con PD 3.0 PD Carga de 100 W (15 W se dedican al funcionamiento de este producto, el resto de la energía (máx. 85 W) se pasará a cargar para el host. Este concentrador 6 en 1 funcionará en todos los hosts Tipo-C compatibles con el modo DP Alt..

Características:

■ USB tipo C hembra de subida:

- Admite el modo Alt DP1.4
- Soporte HBR3
- Admite DSC1.1/1.2a o video sin comprimir
- Admite decodificador DSC 1.1/1.2a
- Admite profundidad de color de 8/10/12 bits
- Admite formato de píxeles RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
- Admite conexión positiva y negativa.

■ HDMI™ hembra de bajada:

- Compatible con HDMI™ máx. 7680*4320@30HZ
- Compatible con HDMI™ máx. 4196(3840)x2160@120HZ
- Soporte dinámico HDR10 +
- Compatible con las especificaciones HDCP1.4 y HDCP2.3
- Soporte HPD
- Admite decodificador DSC 1.1/1.2a
- Admite salida de profundidad de color de 8/10/12 bits
- Admite formato de píxeles RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2/YCbCr4:2:0
- Admite salida de audio LPCM 192kHz de 1 a 32 canales
- Soporta audio HBR hasta 1536kHz

Nota: La resolución de salida, la frecuencia de actualización y el formato de píxeles de video dependen del rendimiento de la computadora y del monitor.

■ 2x USB tipo A hembra

- 1- El puerto USB tipo A (junto al puerto HDMI™) admite una carga descendente máxima de 7,5 W (5 V a 1,5 A)
- 2- USB tipo A, segundo puerto compatible con carga descendente máxima de 4,5 W (5 V a 900 mA)

Ancho de banda máximo de 5 Gbps por puerto USB tipo A

■ RJ45 (Ethernet Gigabit)

-Admite 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps

■ USB tipo C hembra de datos (cerca del puerto USB-A)

- Transmisión de datos máxima de 5 Gbps
- Admite carga descendente de 4,5 W (5 V a 900 mA)
- Admite protección contra cortocircuitos, sobrecorriente y sobretensión

■ USB tipo C hembra (para carga PD 3.0)

- Admite carga PD de 100 W (15 W se dedican al funcionamiento de este producto, el resto de la energía (máx. 85 W) se pasará para cargar el host
- Admite el intercambio rápido de roles de PD 3.0, el dispositivo conectado no se desconectará mientras se conecta y desconecta el adaptador PD
- Funciona con Windows, Apple OS X, Chrome OS

Nota:

- ¡Actualice el firmware de su televisor a la versión que admita estas resoluciones / frecuencias de actualización!
- ¡Actualice sus controladores gráficos en su PC y asegúrese de que DSC1.2 sea compatible con sus dispositivos para admitir estas resoluciones / frecuencias de actualización!

Utilice uno de nuestros cables de extensión / adaptador para conectarse a sus dispositivos: En caso de que necesite asistencia para elegir el cable correcto, visite nuestra pagina web www.club-3d.com o no dude en enviarnos un correo electrónico a support@club-3d.com y será un placer ayudarle.



Soporte de sistema operativo:

- Windows y OSX

En la caja:

- USB Tipo-C 3.2 Gen1, concentrador 6 en 1 con HDMI™8K30Hz-4K120Hz, 2xUSB Tipo-A, RJ45 y 2xUSB Tipo-C, carga de datos y PD de 100 watio

Interfaces disponibles

Entrada:

- 1x USB Tipo-C Macho (Conexión de anfitrión)

Salida:

- 1x HDMI™ Hembra para conectar a Monitor
- 1x USB tipo A hembra datos
- 1x USB tipo A hembra de carga/datos
- 1x USB tipo C hembra solo datos
- 1x USB Tipo-C Hembra PD Carga solamente
- 1x conector RJ45

Otra información:

- Tamaño de la caja 7 x 32 x 3,5 cm / 2,76 x 12,6 x 1,38"
- Tamaño del dispositivo: 12,6 x 3,4 x 1,4 cm / 4,96 x 1,33 x 0,55"
- Longitud total: aprox. 30cm/11,81"
- Peso del dispositivo: 89 gr / 3,14 oz
- Peso de la bolsa de LDPE: 5gr / 0.17 oz
- Peso de la caja: 42 gr / 1.48 oz
- Peso total: 136 gr / 4,79 oz
- Cumple con los requisitos EMI de ROHS, FCC y CE

Entrada:



Salida:

